

Décodeur IPC à écran partagé

GNT-ND6016

- 1× port VGA
- 1× port HDMI
- 2× USB
- 1× LAN

Caractéristiques

- Compatible ONVIF
- Visualisation en temps réel
- Compact et pratique

Connectique



Dimensions (mm)



Installation



Spécifications

Modèle	GNT-ND6016
Ports	1× port VGA 1× port HDMI 2× USB 1× LAN 1× entrée audio 1× sortie audio
Canaux	16 canaux
Caractéristiques de base	Prise en charge de flux 5 MP / 16 voies 1080p Sortie VGA 1080p, sortie HDMI 4K Décodage d'image H.265+ / H.265 / H.264 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif, RJ45 2 ports USB 2.0 ; la souris connectée s'affiche pour un pilotage en temps réel Sans latence, forte résistance aux interférences Mise en réseau automatique, ajout d'appareils en un clic Protocole ONVIF pour raccorder des appareils tiers Aucun pilote requis, simple à installer et à utiliser
Câble de liaison	Un seul câble réseau (CAT5, CAT5E, CAT6) Ou via un convertisseur de média fibre pour les longues distances
Alimentation	Entrée d'alimentation : DC 12 V
Niveau de protection	Protection contre la foudre : 6 kV Protection ESD : 8 kV
Caractéristiques physiques	Dimensions (L×l×H) : 190×80×36 mm, poids : 0,55 kg
Environnement	Température de fonctionnement : -30 °C ~ 60 °C
	Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C
	Humidité de fonctionnement : 10 %–90 %, sans condensation
	Humidité de stockage : 5 %–90 %, sans condensation
Certification	CE
	FCC
	RoHS 2.0
Garantie	Appareil complet : 1 an
Contenu de l'emballage	Manuel d'utilisation, souris